



Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, falsík szennyvízelevezetővel, falsík alatti csaptelephez, az összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz



Alkalmazási célok

- Otthoni fürdőszobákhoz
- Egyetlen zuhanyfej vízének elvezetéséhez
- Nagyon alacsony padlószerkezetbe történő beépítéshez
- Padlóba sülyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- A beömlésnél ≥ 65 mm esztrichmagasságokhoz
- Szárázépítéshez
- Falsík alatti és falsík előtti szerelvényekhez
- Falsík alatti csaptelepekhez
- Kombinált tömitésekhez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre

Tulajdonságok

- Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a vízzár magasság csak 30 mm
- Porszórt önhordó keret
- Tömörégi fok beállítható a feszültségmentes tömitéscsatlakoztatáshoz
- Előszerelt szigetelógallér
- 10 cm-es körbefutó szigetelógallér szigetelőrendszerek csatlakoztatásához
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezetbe történő rögzítéshez
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba és Geberit Duofix rendszersínbe

- A szerelőlemez állítható magasságú és mélységű
- Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
- DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. DIN EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú építőanyag
- EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 kategóriájú formaldehidkibocsátás
- A szifon összefolyó magassága beállítható
- Burkolatvastagság 10–40 mm
- 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerkezetekhez alkalmas
- 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkezetekhez alkalmas
- Oldalsó szennyvízcsatlakozás
- Öntapadó, filccel kasírozott tömitőgyűrű

Műszaki adatok

Lefolyási teljesítmény	0.4 l/s
Vízzár magasság	30 mm

Szállítási terjedelem

- PE-HD szifon csatlakozó, $\varnothing 40$ mm
- Csatlakozókönyök Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- Tömitőgyűrű
- Hangszigetelő alátét falikoronghoz
- Szigetelő hüvely
- Törmelék elleni védődugó
- Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel
- Rögzítési anyag

Kiegészítőleg rendelhető

- Beépítő készlet

Cikksz.	DN	d, \varnothing	B	H	T
111.581.00.1	40	40 mm	50 cm	130 cm	11 cm

Tartozék

- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, műanyag burkolat
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, korrózióálló acél burkolat
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, rozsdamentes acél burkolat, csavarral rögzíthető
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, keret nélkül
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, több darabból álló
- Geberit gyűjtőprofil zuhany falsík alatti összefolyóhoz
- Geberit kádszifon zuhanyhoz való falsík szennyvízlevezető-csatlakozóval
- Geberit burkolható V-profilú lejtésképző lemez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix felülről bepattintható kereszttelem oldalfali rögzítéshez

- Geberit Duofix beépítő készlet hátfalon történő lábrögzéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez



-
- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek