



Geberit Duofix zuhanyelem, 50 cm, falsík alatti összefolyóval, falsík előtti fali csaptelep, az összefolyónál 90–200 mm esztrichmagassághoz



Alkalmazási célok

- Otthoni fürdőszobákhoz
- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtéfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- A beömlésnél ≥ 90 mm esztrichmagasságokhoz
- Kombinált tömitésekhez

Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- Pozíciómegtartó lábrögzés
- Forgatható rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba és Geberit Duofix rendszersínbe
- A szifon összefolyó magassága beállítható
- Burkolatvastagság 10–40 mm

- 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerkezetekhez alkalmas
- 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkezetekhez alkalmas
- Tömörsgégi fok beállítható a feszültségmentes tömitéscsatlakoztatáshoz
- Oldalsó szennyvízcsatlakozás
- Előszerelt szigetelőgallér
- 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szigetelőrendszerek csatlakoztatásához

Műszaki adatok

| | |
|------------------------|---------|
| Lefolyási teljesítmény | 0.8 l/s |
| Vízár magasság | 50 mm |

Szállítási terjedelem

- PE-HD szifon csatlakozó, \varnothing 50 mm
- Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel
- Rögzítési anyag

Kiegészítőleg rendelhető

- Beépítő készlet

| Cikksz. | DN | d, \varnothing | B | H | T |
|--------------|----|------------------|-------|-------|---------|
| 111.591.00.1 | 50 | 50 mm | 50 cm | 50 cm | 12.5 cm |

Tartozék

- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, műanyag burkolat
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, korrózióálló acél burkolat
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, rozsdamentes acél burkolat, csavarral rögzíthető
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, keret nélkül
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, több darabból álló
- Geberit gyűjtőprofil zuhany falsík alatti összefolyóhoz
- Geberit kádszifon zuhanyhoz való fali szennyvízlefolyó-csatlakozóval
- Geberit burkolható V-profilú lejtésképző lemez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix beépítő készlet hátfalon történő lábrögzéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz



- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek