




**Geberit Duofix zuhanyelem, 50 cm, falsík alatti összefolyóval, falsík előtti fali csaptelep, az összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz**



**Alkalmazási célok**

- Otthoni fürdőszobákhoz
- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- Kombinált tömítésekhez
- Egyetlen zuhanyfej vízének elvezetéséhez
- Nagyon alacsony padló szerkezetbe történő beépítéshez
- A beömlésnél  $\geq 65$  mm esztrichmagasságokhoz

**Tulajdonságok**

- Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a vízzár magasság csak 30 mm
- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba és Geberit Duofix rendszersínbe

- A szifon összefolyó magassága beállítható
- Burkolatvastagság 10–40 mm
- 2–26 mm-es, padlóra épített csempezszerkezetekhez alkalmas
- 2–35 mm-es, falra épített csempezszerkezetekhez alkalmas
- Tömörégi fok beállítható a feszültségmentes tömítés-csatlakoztatáshoz
- Oldalsó szennyvízcsatlakozás
- Előszerelt szigetelőgallér
- 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szigetelőrendszerek csatlakoztatásához

**Műszaki adatok**

Lefolyási teljesítmény	0.4 l/s
Vízzár magasság	30 mm

**Szállítási terjedelem**

- PE-HD szifon csatlakozó,  $\varnothing 40$  mm
- Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel
- Rögzítési anyag

**Kiegészítőleg rendelhető**

- Beépítő készlet

Cikksz.	DN	d, $\varnothing$	B	H	T
111.593.00.1	40	40 mm	50 cm	50 cm	11 cm

**Tartozék**

- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, műanyag burkolat
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, korrózióálló acél burkolat
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, rozsdamentes acél burkolat, csavarral rögzíthető
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, keret nélkül
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, több darabból álló
- Geberit gyűjtőprofil zuhany falsík alatti összefolyóhoz
- Geberit kádszifon zuhanyhoz való fali szennyvízlevezető-csatlakozóval
- Geberit burkolható V-profilú lejtésképző lemez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix beépítő készlet hátfalon történő lábrögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz



- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek