


## Geberit 186 típusú mosdócsaptelep, elemes működtetés



### Alkalmazási célok

- Vezetékes víz elvételéhez
- Közterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra
- Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő beépítéshez
- Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)
- Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel esetén)
- Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel történő alkalmazásra
- A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz

### Tulajdonságok

- DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
- Automatikus felhívás működtetés
- Infravörös felhasználó érzékelés
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Vandálbiztos
- Térfogatáram korlátozás perlátorral
- Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
- A víz nem állítható be csak megrege vagy csak hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
- Elektromosenergia-ellátás elemmel
- Átszerelhető hálózati üzemmód
- Az elem kb. 200 000 működtetéshez elegendő
- Figyelmeztetés gyenge elem esetén
- Beállítható energiatakarékos üzemmód
- A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási technikának köszönhetően víztakarékos
- A funkciók a Service Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetőek
- Beállítható víztakarékos program
- Beállítható közbenső öblítés program
- Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
- Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

- Kézzel beállítható különböző funkciók
- Beépített visszacsapó szeleppel

### Műszaki adatok

Az elem típusa	CR-P2 (6 V)
Érintésvédelmi osztály	IP44
Üzemi feszültség	6 V DC
Üzemi nyomás	0.5-8 bar
Nyomáskülönbség HV/MV	≤ 1.5 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Környezeti hőmérséklet	1–40 °C
Maximális vízhőmérséklet	60 °C
Rövid ideig tartó maximális vízhőmérséklet	90 °C
Térfogatáram mennyisége 3 bar esetén	6 l/min
Mértékadó térfogatáram	0.07 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar
Érzékelő távolság beállítási tartomány	5-33 cm
Érzékelő távolság gyári beállítás	16-18 cm
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1-168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	168 h
Közbenső öblítés beállítási tartománya	3-180 s
Közbenső öblítés gyári beállítása	3 s
Alapanyag	Krómozott sárgaréz

### Szállítási terjedelem

- Szűrőkosár
- CR-P2 típusú lítium elem, 6 V
- Perlátorkulcs
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület / szín	Keverő csaptelep
116.236.21.1	Fényes króm	Keverő nélkül
116.246.21.1	Fényes króm	Keverővel
116.256.21.1	Fényes króm	Külső keverővel

**Tartozék**

- Geberit Sevice Handy távirányító
- Geberit távirányító takarító személyzet részére