

Ivóvíz finomszűrők, Nyomáscsökkentők



concept

www.conceptvilaga.hu

Ivóvíz finomszűrők, nyomáscsökkentők



CONCEPT HÁLÓZATI IVÓVÍZSZŰRŐ

Az CONCEPT ivóvízszűrő szűrt vízellátást biztosít, ezzel is elősegítve a szennyeződésre érzékeny szerelvények hosszabb élettartamát, mint pl.: kerámiabetétes csaptelepek, kazánok, szivattyúk. A finomszűrő felfogja a lebegő szennyeződések (korróziómaradványok, kócmaradványok, homokszemcsék, stb.). A szűrőbetét a csésze levétele után kiszerezhető, tisztítható és fertőtleníthető, ezzel is arra ösztönözve az üzemeltetőt, hogy a tökéletes tisztaság elérésére törekedjen. A kompakt méretű CONCEPT vízszűrők kifejezetten szűk helyekre történő beépítésre is alkalmasak.

Közeg:	víz
Beépítési helyzet:	vízszintes, szűrőcsésze lefelé néz
Üzemi nyomás:	PN16
Üzemi hőmérséklet:	max. 40 °C
Csatlakozó méretek:	1/2", 3/4", 1" és 1 1/4"

Jel	Csatlakozási méret
FF06-1/2AA	1/2" B és 1/2" K toldat (hollandi)
FF06-3/4AA	3/4" B és 3/4" K toldat (hollandi)
FF06-1AA	1" B és 1" K toldat (hollandi)
FF06-1 1/4AA	1 1/4" B és 1 1/4" K toldat (hollandi)

■ Egyszerű beszerelés ■ Ellenálló, átlátszó szűrőcsésze, a szennyezettség könnyű felmérése érdekében ■ Könnyen cserélhető szűrőcsésze és szűrő ■ A ház mind külső-, mind belső menetes csatlakozással rendelkezik ■ Megbízható, ellenőrzött minőség ■ ÁNTSZ engedély (OTH 901-3/2010) ■ A készülék szervizelése a csőhálózattól történő kiszérés nélkül megoldható ■ Korrózióálló vörös öntvényház ■ Réz csatlakozó elemek ■ 100 mikronos rozsdamentes acél szűrő ■ Szűrőcsésze alján tisztítást könnyítő golyócsap

CONCEPT HÁLÓZATI VÍZNYOMÁSCSÖKKENTŐ

A nyomásszabályzó szelepek a háztartási vízvezeték hálózatot védik a szolgáltatói nyomásingadozásoktól, illetve a magas nyomással szemben. A műszaki jellemzők figyelembevételével a készülék ipari és közületi rendszerekben is alkalmazható. Nyomásszabályzó szelep beépítésével a nagy nyomásból eredő károk elkerülhetők, emellett a vízfogyasztás is csökkenthető. A beállított szekunder oldali nyomás az esetenként nagy szolgáltatói nyomásingadozások mellett is állandó marad. A szekunder nyomás csökkentése és állandó értéken tartása minimalizálja a vízvezetékben keletkező zajhatásokat.

Közeg:	víz, nem agresszív folyadékok, sűrített levegő és nitrogén DIN EN 12502 szerint
Szeleptest anyaga:	vörös öntvény RG5
Rugóház anyaga:	műanyag
Csatlakozás típusa:	külsőmenetes toldat (hollandi), 1/2" ..1" méreteknél belső menet is
Max. közeg hőmérs.: 	70°C
Nyomástűrés:	PN25
Nyomás alapjel tart.:	1,5...6bar (elő beállítás: 3bar)

Jel	Csatlakozási méret
D05FS-1/2ZA	1/2" B és 1/2" K toldat (hollandi)
D05FS-3/4ZA	3/4" B és 3/4" K toldat (hollandi)
D05FS-1ZA	1" B és 1" K toldat (hollandi)
D05FS-1 1/4ZA	1 1/4" K toldat (hollandi)
D05FS-1 1/2ZA	1 1/2" K toldat (hollandi)
D05FS-2ZA	2" K toldat (hollandi)

■ Nyomáskiegyenlített szelep kialakítás, nagy áteresztőképesség ■ A kilépő oldali nyomás az állítógombbal módosítható ■ A beállított nyomásérték a skáláról közvetlenül leolvasható ■ A szabályzó rugó nem érintkezik az áramló közeggel ■ A szeleptestet csúcsminőségű műanyagból készült és teljes egészében cserélhető ■ Beépített szennyfogó szűrőbetét ■ 1/4"-os csatlakozó csomagtűrés a nyomásmérő részére (a nyomásmérő nem tartozék) ■ ÁNTSZ engedély (OTH 901-3/2010)



CONCEPT ÖBLÍTHETŐ IVÓVÍZSZŰRŐ, NYOMÁSCSÖKKENTŐ

Az FK 06 öblíthető szűrőkombináció folyamatosan szűrt, szabályozott nyomású vízellátást biztosít. Egyesíti a hálózati ivóvízszűrő és nyomáscsökkentő tulajdonságait. A szűrőcsésze alján összegyűlt szennyeződés egy kézmozdulattal egyszerűen eltávolítható. Kompakt méret.

A készülék minden alkotóeleme megfelel a hatályos DIN/DVGW előírásainak.

Szeleptest anyaga:	sárgaréz, horganymentes
Rugóház anyaga:	műanyag
Csatlakozás típusa:	külső menetes
Max. közeg hőmérs.: 	40°C
Nyomástűrés:	PN16
Nyomás alapjel tart.:	1,5...6bar
Integrált szűrő	100 mikron
Közeg	Víz

Jel	Csatlakozási méret
FK06-1/2AA	1/2" B és 1/2" K toldat (hollandi)
FK06-3/4AA	3/4" B és 3/4" K toldat (hollandi)
FK06-1AA	1" B és 1" K toldat (hollandi)
FK06-1 1/4AA	1 1/4" B és 1 1/4" K toldat (hollandi)

Az FK 06 szűrőkombinációk széles körben, elsősorban lakóházakban alkalmazható készülékek. A műszaki paramétereknek megfelelően közületi, illetve ipari alkalmazásokba is beépíthetőek. Például: ■ Szűk helyekre felújítások esetén ■ Meglévő fém vagy műanyag csővezetékbe ■ Ahol a statikus nyomás meghaladja az egyes rendszer elemek nyomástűrését ■ Zajvédelmi funkció igénye esetén (ha a statikus nyomás értéke 5.0 bar fölötti van (DIN 4109) ■ A szekunder oldali nyomásingadozások elkerülésére ■ A szennyeződésekre érzékeny készülékek védelmére

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!